

Austrotherm EPS® AF

Opis:	Termoizolacijske plošče iz ekspaniranega polistirena za izolacijo v gradbeništvu – Austrotherm EPS AF
Področje uporabe:	Ekspanirani polistiren namenjen za vgradnjo v povezane fasadne sisteme za zunanjo toplotno izolacijo objekta (ETICS).
Velikost plošč:	Plošče z ravnimi robovi, format 1000 x 500 mm, debeline 10 – 500 mm, plošče s preklopom, format 985 x 485 mm, debeline 40 – 200 mm
Tip izdelka:	Ekspanirani polistiren (EPS) v skladu s standardom EN 13163:2012+A1:2015
Kodna označba:	EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100-WL(T)3

Toplotna prevodnost, λ_D:	≤ 0.039 W/(mK)								
Toplotna odpornost, R_D:	d (mm)	50	80	100	120	150	180	200	300
	R_D (m²K/W)	1.25	2.05	2.55	3.05	3.85	4.60	5.10	7.65

Odziv na ogenj (EN 13501 – 1): E

Certifikat: IGH d.d. (NB 2477) – Prostovoljni certifikat po sistemu 1 IGH DC-010/16
ZAG (NB 1404) – Prostovoljni certifikat po sistemu 2+ C2251

Skladiščenje: Do vgradnje izdelek skladiščiti v zaprtem prostoru, razen, če je zaščiten s PE folijo.
Manipulacija: Izdelek ni razvrščen kot rizičen za transport. Pri transportu paziti, da ne pride do poškodbe na ploščah.

Vgradnja: Vgradnja z lepljenjem ob uporabi neagresivnih lepil z dodatno pritrditvijo z vložki za fasado. Lepilo nanašamo na robove plošče v širini od približno 5 cm, kot tudi v sredini plošče in to 3 večje »pogače« ali 6 manjših »pogač« enakomerno razdeljenih. Minimalno 40 % površine plošče prekriti z lepilom. Paziti, da so sosedne plošče zamaknjene ena od druge za polovico svoje dolžine.

Temperaturno območje: Dolgotrajno 80 °C, kratkotrajno 95 °C

Emisija škodljivih snovi: Ne izpušča škodljive snovi, če se pravilno uporablja. Kemijsko neaktiven.

Zaščita pri delu: Poskrbeti za dobro prezračevanje delovnega prostora, zaradi pojava prahu priporočamo nošenje zaščitne maske in zaščitnih očal.

Požarna zaščita: Priporočena sredstva za gašenje EPS-a so suha sredstva za gašenje, lahka pena za gašenje in vodna megla.

Ravnanje z odpadom: Postopek z odpadnim materialom v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadom. Izdelek je mogoče 100% reciklirati, spada pa v kategorijo nenevarnih.

Označba izdelka: 1 rdeča črta

Fotografija:

